









## Kolbendichtungen

Profil	Typ	Standardwerkstoff	Druck (bar) <sup>1</sup>	Temperatur (°C) <sup>1</sup>	Gleitgeschw. (m/sec) <sup>1</sup>	Beschreibung
	KGD	NBR Polyesterelastomer Polyacetal	400	-40 bis 110	0,5	doppeltwirkende Kolbendichtung, 5-teilig
	KD2	NBR Polyesterelastomer Polyacetal	700	-30 bis 110	0,5	doppeltwirkende Kolbendichtung, 5-teilig
	KD3	NBR-Gewebe Polyacetal	500	-30 bis 110	0,5	doppeltwirkende Kolbendichtung, 3-teilig
	KD4	NBR-Gewebe Polyacetal	350	-30 bis 110	0,8	doppeltwirkende Kolbendichtung, 3-teilig
	KD6	Polyurethan NBR Polyacetal	400	-30 bis 110	0,6	kompakte Kolbendichtung, 4-teilig
	KD8	PTFE-Compound NBR Polyacetal	400	-30 bis 110	1,5	kompakte Kolbendichtung, 4-teilig
	NPS	PTFE-Compound O-Ring NBR / FKM	800	-30 bis 110 -30 bis 200	15	doppeltwirkende Kolbendichtung, 2-teilig
	KSO	PTFE-Compound O-Ring NBR / FKM X-Ring NBR / FKM	400	-30 bis 200	2	doppeltwirkende Kolbendichtung, 3-teilig
	KSO2	PTFE-Compound O-Ring NBR / FKM X-Ring NBR / FKM	600	-30 bis 200	3	doppeltwirkende Kolbendichtung, 4-teilig
	NPW KPD	Polyurethan O-Ring NBR	400	-30 bis 100	0,5	doppeltwirkende Kolbendichtung, 2-teilig
	KHT	HytreI®	500	-30 bis 140	0,5	doppeltwirkende Kolbendichtung, 2-teilig
	KPR	Polyurethan Ring NBR	400	-30 bis 100	0,5	doppeltwirkende Kolbendichtung, 2-teilig
	KE1 KD	Polyurethan	400	-40 bis 100	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung mit asym. Lippenform
	KE1/S KDA	Polyurethan Polyacetal	450	-40 bis 100	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung mit asym. Lippenform und Stützring
	T11 UP	Polyurethan	400	-40 bis 100	0,5	einfachwirkender Nutring mit symmetrischer Lippenform
	KE2 KDF	Polyurethan Polyacetal	400	-40 bis 100	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung mit Führungsring
	KE3	NBR-Gewebe Polyacetal-Stützring	700	-30 bis 110	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung, 2-teilig
	KE5	NBR-Gewebe Polyacetal Führungs- und Sicherungsring	450	-30 bis 110	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung, 2-teilig mit Führungs-, Sicherungsring
	KE6	NBR-Gewebe	700	-30 bis 110	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung, 2-teilig
	VP3	NBR-Gewebe FKM-Gewebe	400	-30 bis 110 -30 bis 140	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung, 3-teilig Dachmanschette
	VP4	NBR-Gewebe FKM-Gewebe	400	-30 bis 110 -30 bis 140	0,5	einfachwirkende Kolbendichtung, 4-teilig Dachmanschette
	NPR	PTFE-Compound O-Ring NBR / FKM	800	-30 bis 110 -30 bis 200	15	einfachwirkende Kolbendichtung, 2-teilig